LLSOLAR - Panneau solaire pliable et portable 60 à 420 W

Fiche technique - pour station électrique portable, batterie 12 V / 24 V et appareils USB

Modèle	LL-YT60	LL-YT100	LL-YT105	LL-YT120	LL-YT210	LL-YT420
Puissance	60 W	100 W	105 W	120 W	210 W	420 W
Sortie principale	19,44 V / 3,09 A	19,44 V / 6,17 A	19,44 V / 6,17 A	19,44 V / 10,8 A	19,44 V / 10,8 A	40,3 V / 10,4 A
Prises	DC5521, USB-A, USB-C PD 45 W	MC4, USB-A, USB-C PD 45 W	MC4, USB-A, USB-C PD 45 W	MC4, USB-A, USB-C PD 45 W	MC4 (câble 2 m)	MC4 (câble 2 m)
Usage	station, batterie 12 V, USB	station, batterie 12 V, USB	station, batterie 12 V, USB	station, batterie 12 V, USB	station, batterie 12 V	station, batterie 24 V
Déplié (cm)	110 x 47	174 x 42,6	111 x 61	181,2 x 47	222 x 61	233,8 x 93
Plié (cm)	47 x 48 x 3,1	47,5 x 42,6 x 4,2	61 x 59,7 x 3,1	49 x 47 x 3,1	61 x 59,7 x 4,2	59 x 93 x 5
Poids	1,7 kg	3,46 kg	2,8 kg	3,6 kg	5,3 kg	9,86 kg
Cellules	monocristallines, rendement 23 %	monocristallines, rendement 23 %	monocristallines, rendement 23 %	monocristallines, rendement 23 %	monocristallines, rendement 23 %	monocristallines, rendement 23 %
Livré avec	béquilles réglables, poignée	béquilles réglables, poignée	béquilles réglables, poignée	béquilles réglables, poignée	béquilles réglables, poignée	béquilles réglables, poignée

Se déplie en quelques secondes, se pose au sol grâce aux béquilles, se range comme une valise. Idéal pour les stations électriques portables, le camping, les marchés, les chantiers.

Le 420 W sort 40 V : il convient aux stations et batteries 24 V ou plus, avec un régulateur adapté. Câble adaptateur 1 vers 6 prises disponible en option.

Tous les chiffres viennent du fabricant. Garantie fabricant : 1 an.