SunXellence - Borne solaire de jardin en aluminium 5 W, 40, 60 ou 80 cm

Borne d'allée tout-en-un : panneau solaire sur le dessus, batterie lithium et LED dans la tête. Pour résidences, villas, hôtels, parcs et allées.

Modèle	Version 1	Version 2	Version 3
UGS	**SX-BORNE-ALU5W-40**	**SX-BORNE-ALU5W-60**	**SX-BORNE-ALU5W-80**
Version	**Hauteur 40 cm**	**Hauteur 60 cm**	**Hauteur 80 cm**
Panneau solaire	5 W monocristallin	5 W monocristallin	5 W monocristallin
Batterie	lithium 3,2 V, 6 000 mAh	lithium 3,2 V, 6 000 mAh	lithium 3,2 V, 6 000 mAh
Flux lumineux	environ 190 lumens	environ 190 lumens	environ 190 lumens
Couleur de lumière	blanc chaud à blanc froid (3 000 à 6 500 K)	blanc chaud à blanc froid (3 000 à 6 500 K)	blanc chaud à blanc froid (3 000 à 6 500 K)
Allumage	automatique à la tombée de la nuit, toute la nuit	automatique à la tombée de la nuit, toute la nuit	automatique à la tombée de la nuit, toute la nuit
Temps de charge	3 à 5 heures de plein soleil	3 à 5 heures de plein soleil	3 à 5 heures de plein soleil
Matériaux	aluminium moulé sous pression et polycarbonate	aluminium moulé sous pression et polycarbonate	aluminium moulé sous pression et polycarbonate
Couleur	gris anthracite	gris anthracite	gris anthracite
Fixation	platine à visser au sol	platine à visser au sol	platine à visser au sol
Étanchéité	IP65	IP65	IP65
Température d'usage	-25 à 50 °C	-25 à 50 °C	-25 à 50 °C
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

Sans câble ni tranchée : chaque borne est autonome. Idéale pour les promoteurs et les syndics qui éclairent allées, parkings et espaces verts sans facture d'électricité.

Espacement conseillé le long d'une allée : 3 à 5 m. Poser la borne au soleil, loin de l'ombre des arbres et des murs.