SunXellence - Câbles batterie pré-sertis en cuivre, la paire rouge et noir

Câbles batterie prêts à poser, cosses cuivre étamé déjà serties en usine : pour relier les batteries entre elles ou la batterie à l'onduleur, sans outil spécial.

Modèle	Version 1	Version 2
UGS	**SX-CAB-35-30**	**SX-CAB-25-120**
Version	**35 mm² (2 AWG), 30 cm, cosses M10**	**25 mm² (4 AWG), 1,2 m, cosses M10**
Contenu	1 câble rouge (+) et 1 câble noir (-)	1 câble rouge (+) et 1 câble noir (-)
Conducteur	cuivre souple multibrins	cuivre souple multibrins
Gaine	PVC souple	PVC souple
Cosses	cuivre étamé, serties et protégées par gaine thermo	cuivre étamé, serties et protégées par gaine thermo
Tension	jusqu'à 600 V	jusqu'à 600 V
Usage	12, 24 et 48 V : batteries, onduleurs, régulateurs	12, 24 et 48 V : batteries, onduleurs, régulateurs

30 cm : pour relier deux batteries posées côte à côte (montage en série ou en parallèle). 1,2 m : pour relier la batterie à l'onduleur.

Un câble trop fin chauffe : pour un onduleur de plus de 3 kW en 24 V, préférer le 35 mm². Longueurs sur mesure : nous consulter.