SunXellence : carport solaire en aluminium, de 1 à 4 places

Fiche technique : aluminium AL6005-T5 et inox SUS304, version standard ou étanche

Modèle	SX-CP1	SX-CP1E	SX-CP2	SX-CP2E	SX-CP3	SX-CP3E	SX-CP4	SX-CP4E
Places	1	1	2	2	3	3	4	4
Version	standard	étanche	standard	étanche	standard	étanche	standard	étanche
Matériau	AL6005-T5 + SUS304	AL6005-T5 + SUS304	AL6005-T5 + SUS304	AL6005-T5 + SUS304	AL6005-T5 + SUS304	AL6005-T5 + SUS304	AL6005-T5 + SUS304	AL6005-T5 + SUS304
Vent admissible	40 m/s	40 m/s	40 m/s	40 m/s	40 m/s	40 m/s	40 m/s	40 m/s
Garantie	12 ans	12 ans	12 ans	12 ans	12 ans	12 ans	12 ans	12 ans
Durée de vie	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans	25 ans

Le carport abrite vos voitures et produit de l'électricité : recharge d'un véhicule électrique, maison, ou stockage sur batteries.

Version étanche : gouttières intégrées sous les panneaux, l'eau de pluie est évacuée et l'espace dessous reste sec. Recommandée pendant l'hivernage.

Structure aluminium pré-assemblée, sans rouille. Panneaux non fournis. Massifs en béton à réaliser sur place.

Dimensionné pour des vents jusqu'à 60 m/s (norme AS/NZS 1170, DIN 1055) : installation par un professionnel recommandée.

Installation par un installateur qualifié recommandée. Photos non contractuelles.