SunXellence — Chauffe-eau solaire à capteur plan, sous pression

Fiche technique — thermosiphon, raccordement direct au réseau d'eau, absorbeur film bleu

Modèle	SX-FP100	SX-FP150	SX-FP200	SX-FP250	SX-FP300
Capacité	100 L	150 L	200 L	250 L	300 L
Nombre de capteurs	1	1	1	2	2
Surface de capteur	2,0 m²	2,0 m²	2,5 m²	4,0 m²	4,0 m²
Absorbeur	film bleu haute sélectivité	film bleu haute sélectivité	film bleu haute sélectivité	film bleu haute sélectivité	film bleu haute sélectivité
Vitrage	verre trempé	verre trempé	verre trempé	verre trempé	verre trempé
Pression	sous pression (réseau)	sous pression (réseau)	sous pression (réseau)	sous pression (réseau)	sous pression (réseau)
Cuve intérieure	inox SUS304-2B, 1,2 mm	inox SUS304-2B, 1,2 mm	inox SUS304-2B, 1,2 mm	inox SUS304-2B, 1,2 mm	inox SUS304-2B, 1,2 mm
Isolation	PU 50 mm	PU 50 mm	PU 50 mm	PU 50 mm	PU 50 mm
Châssis	acier galvanisé, 20°	acier galvanisé, 20°	acier galvanisé, 20°	acier galvanisé, 20°	acier galvanisé, 20°
Appoint électrique	résistance 1″ incluse	résistance 1″ incluse	résistance 1″ incluse	résistance 1″ incluse	résistance 1″ incluse
Carton cuve (200 L)	—	—	1780×480×490 mm	—	—

Fonctionne par thermosiphon : l'eau chauffée par le capteur monte seule dans la cuve, sans pompe ni électricité.

Livré avec soupape de sécurité pression/température, clapet anti-retour, anode magnésium, raccords et tuyaux de liaison.

Résistance électrique d'appoint 1″ (220 V) incluse : eau chaude garantie par temps couvert ou pendant l'hivernage.

Marque SunXellence. Cuve intérieure inox alimentaire SUS304-2B, isolation mousse polyuréthane haute densité, châssis acier galvanisé.

Installation par un plombier recommandée.