SunXellence — Chauffe-eau solaire split à circulation forcée

Fiche technique — ballon sous pression au sol, capteurs à caloducs sur le toit, station de pompage

Modèle	SX-SP100-12	SX-SP150-15	SX-SP200-20	SX-SP250-24	SX-SP300-30	SX-SP400-40	SX-SP500-60	SX-SP800-100	SX-SP1000-120
Capacité du ballon	100 L	150 L	200 L	250 L	300 L	400 L	500 L	800 L	1000 L
Capteurs à caloducs	1 × 12 tubes	1 × 15 tubes	1 × 20 tubes	1 × 24 tubes	1 × 30 tubes	2 × 20 tubes	3 × 20 tubes	5 × 20 tubes	6 × 20 tubes
Vase d'expansion	8 L	8 L	12 L	12 L	18 L	18 L	24 L	24 L	24 L

Système en 3 parties : capteurs sur le toit, ballon vertical sous pression à l'intérieur (local technique, buanderie), station de pompage avec régulateur qui fait circuler le fluide caloporteur en circuit fermé.

Idéal pour villas, hôtels, restaurants et centres de santé : ballon jusqu'à 1 000 L, compatible avec une chaudière ou une résistance existante.

Résistance électrique d'appoint incluse. Pompe et régulateur alimentés en 220 V. Installation par un plombier chauffagiste recommandée.

Marque SunXellence. Ballon inox à serpentin cuivre, isolation polyuréthane, tubes en verre borosilicate 3.3 Ø58×1800 mm.