# SunXellence — Chauffe-eau solaire économique, sans pression

Fiche technique — cuve ouverte, alimentation par réservoir en hauteur ou flotteur

| Modèle | SX-NP80 | SX-NP100 | SX-NP120 | SX-NP150 | SX-NP180 | SX-NP200 | SX-NP240 | SX-NP300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 80 L | 100 L | 120 L | 150 L | 180 L | 200 L | 240 L | 300 L |
| Nombre de tubes | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| Surface d'absorption | 0,64 m² | 0,8 m² | 0,96 m² | 1,2 m² | 1,44 m² | 1,6 m² | 1,92 m² | 2,4 m² |
| Tubes | Ø58×1800 mm | Ø58×1800 mm | Ø58×1800 mm | Ø58×1800 mm | Ø58×1800 mm | Ø58×1800 mm | Ø58×1800 mm | Ø58×1800 mm |
| Pression | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune | aucune |
| Cuve intérieure | inox SUS304-2B | inox SUS304-2B | inox SUS304-2B | inox SUS304-2B | inox SUS304-2B | inox SUS304-2B | inox SUS304-2B | inox SUS304-2B |
| Appoint électrique | résistance 1″ | résistance 1″ | résistance 1″ | résistance 1″ | résistance 1″ | résistance 1″ | résistance 1″ | résistance 1″ |

SANS PRESSION : ne se branche pas directement sur le réseau d'eau. Il faut un réservoir placé plus haut que le chauffe-eau (château d'eau, cuve sur le toit) ou un petit réservoir à flotteur. L'eau chaude sort par gravité, avec un débit modéré.

L'eau circule dans les tubes de verre : solution simple et économique, idéale pour les douches et les budgets serrés.

Résistance électrique d'appoint 1″ (220 V) incluse : eau chaude garantie par temps couvert ou pendant l'hivernage.

Marque SunXellence. Cuve intérieure inox alimentaire SUS304-2B, isolation mousse polyuréthane haute densité, châssis acier galvanisé.

Installation par un plombier recommandée.