SunXellence — Congélateur coffre solaire DC

Fiche technique — fonctionnement direct sur courant continu, sans onduleur

Model	BD/BC-208	BD/BC-258	BD/BC-268	BD/BC-308	BD/BC-358
Power consumption	68W	78W	80W	95W	100W
Input voltage	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/24V
Capacity	208 L	258 L	268 L	308 L	358 L
Product size (mm)	906*555*834	952*668*834	1030*598*890	1110*668*834	1277*595*905
Carton size (mm)	946*580*885	990*670*885	1170*685*935	1148*670*885	1335*655*925
N.W./G.W. (kg)	43/46	54/57	48/51	57/61	48/54
Temperature range	<= -18 °C	<= -18 °C	<= -18 °C	<= -18 °C	<= -18 °C
Inner glass door	yes	yes	yes	yes	yes
Key & lock	yes	yes	yes	yes	yes
Inner light	yes	yes	no	yes	no
Basket	1	1	1	1	1
Thermostat	mechanical	mechanical	mechanical	mechanical	mechanical
Colour	white	white	white	white	white
Defrost	manual	manual	manual	manual	manual
Compressor	1	1	1	1	1
Doors	1	1	2	1	2

Livré seul : panneau solaire, batterie et régulateur de charge non inclus.

Options possibles sur commande : éclairage LED intérieur, affichage numérique de la température, adaptateur secteur (alimentation réseau).