SunXellence — Congélateur coffre solaire DC

Fiche technique — fonctionnement direct sur courant continu, sans onduleur

Model	BD/BC-68	BD/BC-88	BD/BC-108	BD/BC-158
Power consumption	38W	43W	47W	49W
Input voltage	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/24V	DC12V/24V
Capacity	68 L	88 L	108 L	158 L
Product size (mm)	535*555*640	735*555*640	580*555*834	750*555*850
Carton size (mm)	580*580*690	785*580*690	620*580*885	787*577*882
N.W./G.W. (kg)	25/27	29/31	35/37	38/42
Temperature range	<= -18 °C	<= -18 °C	<= -18 °C	<= -18 °C
Inner glass door	yes	yes	yes	yes
Key & lock	yes	yes	yes	yes
Inner light	yes	yes	yes	yes
Basket	1	1	1	1
Thermostat	mechanical	mechanical	mechanical	mechanical
Colour	white	white	white	white
Defrost	manual	manual	manual	manual
Compressor	1	1	1	1
Doors	1	1	1	1

Livré seul : panneau solaire, batterie et régulateur de charge non inclus.

Options possibles sur commande : éclairage LED intérieur, affichage numérique de la température, adaptateur secteur (alimentation réseau).