SunXellence — Congélateur coffre solaire DC

Fiche technique — fonctionnement direct sur courant continu, sans onduleur

Model	BD/BC-508	BD/BC-558	BD/BC-698	BD/BC-798	BD/BC-1088	BD/BC-1388	BD/BC-1688
Power consumption	115W	155W	166W	189W	223W	255W	271W
Input voltage	DC12V/24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
Capacity	508 L	558 L	698 L	798 L	1088 L	1388 L	1688 L
Product size (mm)	1525*675*930	1565*765*890	1800*765*890	1965*765*890	2200*900*890	2600*900*890	3100*900*890
Carton size (mm)	1580*770*990	1620*850*1010	1865*860*1020	2030*860*1020	2250*990*1020	2650*995*1030	3150*900*1020
N.W./G.W. (kg)	68/71	82/87	86/91	95/100	125/130	150/155	174/180
Temperature range	<= -18 °C	<= -18 °C	<= -18 °C	<= -18 °C	<= -18 °C	<= -18 °C	<= -18 °C
Inner glass door	no	no	no	no	no	no	no
Key & lock	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Inner light	no	no	no	no	no	no	no
Basket	1	1	1	1	1	1	1
Thermostat	mechanical	mechanical	mechanical	mechanical	mechanical	mechanical	mechanical
Colour	white	white	white	white	white	white	white
Defrost	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual
Compressor	1	1	1	1	2	2	2
Doors	2	2	2	2	2	2	3

Livré seul : panneau solaire, batterie et régulateur de charge non inclus.

Options possibles sur commande : éclairage LED intérieur, affichage numérique de la température, adaptateur secteur (alimentation réseau).