SunXellence : kit de fixation pour toit en tôle ou bac acier

Fiche technique : pattes en L, rails aluminium, brides et visserie inox, panneaux en portrait

Modèle	SX-KTB-2	SX-KTB-4	SX-KTB-6	SX-KTB-8
Nombre de panneaux	2	4	6	8
Longueur de rangée	2,40 m	4,70 m	7,00 m	9,30 m
Rails aluminium	2 x 2,40 m	2 x 4,70 m	2 x 7,00 m	2 x 9,30 m
Pattes en L + vis	6	10	14	18
Brides de bout	4	4	4	4
Brides centrales	2	6	10	14
Éclisses de jonction	0	2	2	4
Clips de mise à la terre	2	4	6	8
Épaisseur de cadre	35, 40 ou 45 mm	35, 40 ou 45 mm	35, 40 ou 45 mm	35, 40 ou 45 mm
Inclinaison	celle du toit	celle du toit	celle du toit	celle du toit
Matériaux	AL6005-T5 + inox SUS304	AL6005-T5 + inox SUS304	AL6005-T5 + inox SUS304	AL6005-T5 + inox SUS304
Garantie	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans

Pour toit en tôle ondulée, tôle trapézoïdale (bac acier) ou zinc : les pattes en L se vissent dans la charpente au sommet des ondes, avec un joint caoutchouc étanche.

Rangée de panneaux posés en portrait (panneau de 1,13 m de large maximum). Pour plusieurs rangées, prendre un kit par rangée.

Visserie inox SUS304 et aluminium AL6005-T5 anodisé : ne rouille pas, même en bord de mer (Dakar, Saly, Saint-Louis).

Dimensionné pour des vents jusqu'à 60 m/s (norme AS/NZS 1170, DIN 1055) : installation par un professionnel recommandée.

Installation par un installateur qualifié recommandée. Photos non contractuelles.