SunXellence : kit de fixation pour toit en tuiles, crochets inox réglables

Fiche technique : crochets inox SUS304, rails aluminium, brides, panneaux en portrait

Modèle	SX-KTT-2	SX-KTT-4	SX-KTT-6
Nombre de panneaux	2	4	6
Longueur de rangée	2,40 m	4,70 m	7,00 m
Crochets inox réglables	6	10	14
Rails aluminium	2 x 2,40 m	2 x 4,70 m	2 x 7,00 m
Brides de bout / centrales	4 / 2	4 / 6	4 / 10
Tuiles compatibles	romanes, mécaniques, plates	romanes, mécaniques, plates	romanes, mécaniques, plates
Épaisseur de cadre	35, 40 ou 45 mm	35, 40 ou 45 mm	35, 40 ou 45 mm
Matériaux	inox SUS304 + AL6005-T5	inox SUS304 + AL6005-T5	inox SUS304 + AL6005-T5
Garantie	10 ans	10 ans	10 ans

Les crochets se fixent sur les chevrons sous la tuile, sans la percer : on soulève la tuile, on visse le crochet, on remet la tuile. L'étanchéité du toit est conservée.

Hauteur des crochets réglable pour s'adapter à l'épaisseur de la tuile.

Visserie inox SUS304 et aluminium AL6005-T5 anodisé : ne rouille pas, même en bord de mer (Dakar, Saly, Saint-Louis).

Dimensionné pour des vents jusqu'à 60 m/s (norme AS/NZS 1170, DIN 1055) : installation par un professionnel recommandée.

Installation par un installateur qualifié recommandée. Photos non contractuelles.