SunXellence : kit structure triangulaire aluminium pour toit plat en béton

Fiche technique : triangles inclinés, rails, brides, chevilles ou lestage béton

Modèle	SX-KTP-2	SX-KTP-4	SX-KTP-6	SX-KTP-8
Nombre de panneaux	2	4	6	8
Triangles aluminium	2	3	4	5
Dimensions d'un triangle	545 x 1040 x 1040 mm	545 x 1040 x 1040 mm	545 x 1040 x 1040 mm	545 x 1040 x 1040 mm
Rails aluminium	2 x 2,40 m	2 x 4,70 m	2 x 7,00 m	2 x 9,30 m
Brides de bout / centrales	4 / 2	4 / 6	4 / 10	4 / 14
Chevilles M12 x 100	8	12	16	20
Pose	chevillée ou lestée	chevillée ou lestée	chevillée ou lestée	chevillée ou lestée
Matériaux	AL6005-T5 + inox SUS304	AL6005-T5 + inox SUS304	AL6005-T5 + inox SUS304	AL6005-T5 + inox SUS304
Garantie	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans

La solution la plus courante sur les toits-terrasses de Dakar : les panneaux sont inclinés pour un meilleur rendement et un auto-nettoyage par la pluie.

Deux poses possibles : chevillée dans la dalle, ou posée sur des plots de lestage en béton, sans percer l'étanchéité (plots vendus à part).

Visserie inox SUS304 et aluminium AL6005-T5 anodisé : ne rouille pas, même en bord de mer (Dakar, Saly, Saint-Louis).

Dimensionné pour des vents jusqu'à 60 m/s (norme AS/NZS 1170, DIN 1055) : installation par un professionnel recommandée.

Installation par un installateur qualifié recommandée. Photos non contractuelles.