SunXellence — Réfrigérateur combiné solaire AC/DC

Fiche technique — compresseur courant continu, fonctionnement solaire direct

Modèle	BCD-168	BCD-270	BCD-298	BCD-338
Capacité	168 L	270 L	298 L	338 L
Compartiment congélation	57 L	124 L	69 L	98 L
Alimentation	12/24 V DC + 220 V AC	12/24 V DC + 220 V AC	12/24 V DC + 220 V AC	12/24 V DC + 220 V AC
Consommation	100 W	98 W	99 W	103 W
Dimensions produit (mm)	500×560×1300	580×590×1660	595×695×1525	595×695×1860
Dimensions carton (mm)	535×620×1340	630×635×1720	625×705×1575	650×735×1950
Poids net / brut (kg)	42 / 45	66 / 70	—	—
Fluide frigorigène	R134a	R134a	R600a	R600a

Type : 2 portes, congélateur en bas (no frost : BCD-298 et BCD-338). Température : Réfrigérateur 0 à 10 °C ; congélateur ≤ -18 °C.

AC/DC : fonctionne directement sur batterie solaire en courant continu (DC), sans onduleur, et sur le secteur 220 V grâce à l'adaptateur fourni (prise européenne).

Livré sans panneau solaire, batterie ni régulateur de charge.

Options sur commande : éclairage LED intérieur, affichage numérique de la température.