SunXellence - Régulateur de charge solaire MPPT 20 à 60 A

Fiche technique - négatif commun, Bluetooth (application), sortie charge 20 A

Modèle	M2420N	M2430N	M2440N	M4850N	M4860N
Courant de charge	20 A	30 A	40 A	50 A	60 A
Tension batterie	12/24 V auto	12/24 V auto	12/24 V auto	12/24/36/48 V auto	12/24/36/48 V auto
Tension max. panneaux	100 Voc	100 Voc	100 Voc	150 Voc	150 Voc
Puissance PV max.	300 W/12 V - 600 W/24 V	450 W/12 V - 900 W/24 V	600 W/12 V - 1200 W/24 V	750 W/12 V - 2700 W/48 V	900 W/12 V - 3200 W/48 V
Sortie charge (éclairage)	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
Communication	RS485 + Bluetooth	RS485 + Bluetooth	RS485 + Bluetooth	RS485 + Bluetooth	RS485 + Bluetooth
Protection	IP32	IP32	IP32	IP32	IP32
Poids net	1,21 kg	2,02 kg	2,02 kg	3,0 kg	4,55 kg

Batteries plomb (AGM, gel, ouvertes) et lithium. Sonde de température fournie. Commande d'éclairage crépusculaire (lampadaires, éclairage extérieur).

Suivi et réglages depuis le téléphone (application Charge Pro, Bluetooth). Garantie 3 ans.