SunXellence - Régulateur MPPT à écran tactile et Bluetooth 20 à 40 A

Fiche technique - boîtier aluminium, façade en verre trempé, suivi sur téléphone

Modèle	MS2420N	MS2430N	MS2440N	MS4820N	MS4830N	MS4840N
Courant de charge	20 A	30 A	40 A	20 A	30 A	40 A
Tension batterie	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24/36/48 V	12/24/36/48 V	12/24/36/48 V
Tension max. panneaux	100 Voc	100 Voc	100 Voc	150 Voc	150 Voc	150 Voc
Puissance PV en 24 V	600 W	900 W	1200 W	600 W	900 W	1200 W
Puissance PV en 48 V	-	-	-	1200 W	1800 W	2400 W
Communication	RS485 + Bluetooth	RS485 + Bluetooth	RS485 + Bluetooth	RS485 + Bluetooth	RS485 + Bluetooth	RS485 + Bluetooth
Protection	IP43	IP43	IP43	IP43	IP43	IP43
Poids net	1,22 kg	1,64 kg	1,89 kg	1,22 kg	1,64 kg	1,89 kg

Écran tactile, Bluetooth intégré (application Charge Pro), sonde de température fournie. Résine de protection intérieure : adapté aux coffrets, véhicules et bateaux.

Batteries plomb et lithium. -35 à +45 °C. Garantie 3 ans.