SunXellence : structure au sol en acier ZAM, de 2 à 32 panneaux

Fiche technique : acier zinc-aluminium-magnésium, pieds réglables, pour pompage, champs et sites isolés

Modèle	SX-SOL-2	SX-SOL-4	SX-SOL-8	SX-SOL-16	SX-SOL-32
Nombre de panneaux	2	4	8	16	32
Matériau	acier ZAM	acier ZAM	acier ZAM	acier ZAM	acier ZAM
Fixation au sol	chevilles sur massif béton	chevilles sur massif béton	chevilles sur massif béton	chevilles sur massif béton	chevilles sur massif béton
Inclinaison	réglable	réglable	réglable	réglable	réglable
Panneaux	toutes dimensions	toutes dimensions	toutes dimensions	toutes dimensions	toutes dimensions
Garantie	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans

L'acier ZAM (zinc, aluminium, magnésium) résiste à la corrosion bien mieux que l'acier galvanisé classique, y compris en zone sableuse ou saline.

Idéal pour le pompage solaire, l'irrigation et les centrales des sites isolés : les panneaux restent accessibles pour le nettoyage.

Massifs en béton à réaliser sur place. Dimensionné pour des vents jusqu'à 60 m/s (norme AS/NZS 1170, DIN 1055) : installation par un professionnel recommandée.

Installation par un installateur qualifié recommandée. Photos non contractuelles.