SunXellence — Tube sous vide de rechange pour chauffe-eau solaire

Fiche technique — Ø58 × 1800 mm, verre borosilicate 3.3, triple couche absorbante

Modèle	SX-TUBE-58-1800	SX-TUBE-HP14	SX-TUBE-HP24
Désignation	Tube tout verre (sans caloduc)	Tube à caloduc, condenseur 14 mm	Tube à caloduc, condenseur 24 mm
Pour chauffe-eau	économique sans pression	tubes sous vide sous pression	split (capteurs à caloducs)
Dimensions	Ø58 × 1800 mm	Ø58 × 1800 mm	Ø58 × 1800 mm
Verre	borosilicate 3.3, double paroi	borosilicate 3.3, double paroi	borosilicate 3.3, double paroi
Absorption	93 à 96 %	93 à 96 %	93 à 96 %
Caloduc	—	cuivre rouge, ailette alu	cuivre rouge, ailette alu

Un tube cassé se remplace en quelques minutes, sans changer le chauffe-eau. Sur un modèle sans pression, vider d'abord la cuve ; sur un modèle à caloducs, l'eau ne circule pas dans les tubes : remplacement à chaud possible.

Vérifier le type de son chauffe-eau avant de commander : un tube tout verre et un tube à caloduc ne sont pas interchangeables. Prévoir 1 ou 2 tubes d'avance.

Vide ≤ 5×10^{-2} Pa, émissivité 4 à 6 %. Joint silicone d'étanchéité à remplacer en même temps que le tube.