# SunXellence — Ventilateur de plafond rechargeable 56″, batterie lithiu

Fiche technique — moteur cuivre sans balais, AC/DC 12 V, batterie LiFePO4 intégrée

| Modèle | CF56-DCR-5200 | CF56-DCR-10400 | CF56-DCR-10400-PV40 |
|---|---|---|---|
| Diamètre | 56″ (140 cm) | 56″ (140 cm) | 56″ (140 cm) |
| Alimentation | 12 V DC + 220 V AC | 12 V DC + 220 V AC | 12 V DC + 220 V AC |
| Puissance | 40-45 W | 40-45 W | 40-45 W |
| Batterie | 12,8 V 5 200 mAh | 2 × 11,2 V 5 200 mAh | 2 × 11,2 V 5 200 mAh |
| Autonomie sur batterie | 2 h fort / 7,5 h doux | 4 h fort / 15 h doux | 4 h fort / 15 h doux |
| Panneau solaire | non inclus | non inclus | 40 W inclus |
| Commande | télécommande + variateur | télécommande + variateur | télécommande + variateur |
| Carton (mm) | 720×340×210 | 720×340×210 | 720×340×210 |

La batterie lithium (LFP) est logée dans le cache moteur : le ventilateur continue de tourner pendant les coupures de courant.

Recharge sur le secteur 220 V ou par panneau solaire 40 W (inclus sur CF56-DCR-10400-PV40). Garantie fabricant : 1 an.