PROJECTEUR SOLAIRE + CAMÉRA 4G

Projecteur solaire 3 640 lumens avec caméra 4G

Éclairage et surveillance sans électricité, sans câble à tirer, sans facture



FLUX LUMINEUX **3 640 lm**	CAMÉRA **4 Mpx 4G**
PANNEAU SOLAIRE **55 W**	AUTONOMIE **10 à 12 h / nuit**

Points forts

- Caméra 4G : fonctionne avec une carte SIM (non fournie) et un forfait internet, même sans Wi-Fi ni électricité sur place
- Vidéo en direct sur le téléphone, alerte quand quelqu'un passe, vidéos enregistrées sur la carte fournie
- Image en couleur même la nuit, grâce à l'éclairage du projecteur
- S'allume seul à la tombée de la nuit, se recharge seul le jour
- Détecteur de mouvement : lumière douce en veille, pleine puissance quand quelqu'un approche
- Tient 2 à 3 jours de pluie ; batterie LiFePO4, sûre et durable
- Boîtier en aluminium, étanche IP65 (pluie, poussière, harmattan)

Bon à savoir : le boîtier porte la mention « 1000 W », c'est l'appellation commerciale du fabricant. Ce qui compte vraiment, c'est la lumière produite : 3 640 lumens, autant qu'un projecteur LED d'environ 35 W branché sur le courant.



Sur mât : idéal pour une cour, un parking ou une entrée de chantier.

Fiche technique

Référence PSC-4G-3640

Caractéristiques techniques

Référence	PSC-4G-3640
Flux lumineux	3 640 lumens
Source lumineuse	175 LED 5054
Couleur de la lumière	Blanc froid 6 500 à 7 000 K
Panneau solaire	Monocristallin 55 W (600 × 400 mm), branché par prise étanche
Batterie	LiFePO4 3,2 V 54 Ah (173 Wh)
Autonomie	10 à 12 heures par nuit ; 2 à 3 jours de pluie
Allumage	Automatique à la nuit ; télécommande fournie (modes, minuterie, marche/arrêt)
Détecteur de mouvement	Intégré (portée 6 à 8 m)
Hauteur de pose conseillée	5 à 6 m
Réseau de la caméra	4G (carte SIM non fournie)
Caméra	4 mégapixels (1440P), couleur le jour ET la nuit
Objectif	4 mm, fixe
Compression vidéo	H.265 (vidéos plus légères)
Enregistrement	Carte mémoire 32 Go FOURNIE (jusqu'à 256 Go)
Visionnage	Application gratuite sur téléphone (Android et iPhone) et sur ordinateur
Modes caméra	Enregistrement 24 h/24 ou seulement à la détection de mouvement
Boîtier	Aluminium, lentille polycarbonate
Étanchéité	IP65
Dimensions du projecteur	410 × 350 × 68 mm
Colis	62 × 11 × 42 cm, 8,7 kg environ
Dans la boîte	Projecteur avec son support, panneau solaire avec câble et prise, télécommande, carte mémoire 32 Go
Garantie	18 mois

Installation et conseils

- Panneau plein sud, sans ombre de 9 h à 16 h ; le nettoyer de la poussière une fois par mois pour garder toute l'autonomie.
- Fixer le projecteur sur un mur ou un mât solide, à l'abri des chocs.
- Vérifier que la 4G passe bien à l'endroit choisi (essai avec un téléphone).
- Ne jamais brancher le projecteur sur le courant 220 V. Ne pas l'ouvrir.